



1. REF OUT: Internal reference frequency output, SMA connector, female
2. REF IN: External reference frequency input, SMA connector, female
3. RF OUT: RF signal output, SMA connector, female
4. SPI: Digital control interface, 2 row X 8 = 16 pin holder, 2mm pitch

Signal/Interface

Description

	Сигнал / Интерфейс	Part Number	Описание
1	REF OUT	23_SMA-50-0-13/111_NH	Выход с внутреннего опорного генератора, разъем SMA, female
2	REF IN	23_SMA-50-0-13/111_NH	Вход внешней опорной частоты, разъем SMA, female
3	RF OUT	23_SMA-50-0-13/111_NH	Выход переключаемых частот, разъем SMA, female
4	SPI	PLD2-16R	Управление блоком, разъем штыревой, 2ряда X 8 = 16конт, шаг 2мм

1. Reference dimensions
2. *Dimensions at 1mm PCB width
3. Other requirements conform to OСТ 4Г 0.070.015

1. Размеры для справок.
2. *Размер при толщине ПП 1мм.
3. Остальные ТТ по OСТ 4Г 0.070.015

					LNO.01.000			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	LNO-HP30M-RF	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.					Advantex LLC	ООО "АДВАНТЕХ"		
Н.контр.					www.advantex.ru			
Утв.								